



NVR **4 Canales** **XNET-044SA**

- Switch PoE Incorporado
- Procesador embebido
- H264 Dual-Stream
- Soporta entradas de video IP
- Salida HDMI-VGA
- Soporta P2P Cloud (Aplicación para Android, iPhone, iPad)
- Soporta VMS de hasta 256 dispositivos y 64 canales
- Soporta más de 20 idiomas

Sistema

Procesador principal	Procesador embebido
Sistema operativo	Linux embebido

Video & Audio

MODO	Modo del canal (Canal análogo + canal digital)		Reproducción
	Nº	Canal x Resolución/cps	Canal x Resolución/cps
4CH	1	4 * 4M/20	4 * 4M/20
	2	4 * 1080P/20	4 * 1080P/20
	3	4 * 960H/25	4 * 960H/25
Entrada		4CH	
Soporte de video		IP	
Entrada de audio		No	
Salida de audio		No	
Zoom digital		No	

Grabación

Compresión de vídeo	H.264
Número de canal de grabaciones	4CH
Modo de grabación	Por tiempo, manual, detección de movimiento
Intervalo de grabación	1 a 120 min

Display

Salida VGA	Sí
Salida HDMI	Sí
Display multipantalla	1/4
Menú en pantalla	Título de cámara, hora, pérdida de vídeo, detección de movimiento, grabación, modo de entrada

Red

Puerto Ethernet	10 / 100 Mbps Ethernet (RJ-45) / POE
Protocolo de red	TCP/IP, DHCP, DDNS, NTP, SMTP, FTP, HTTP, P2P Cloud, IP Filter, ONVIF, RTSP, IP Search (Soporta cámaras IP, NVR y DVR Videoman y de terceros)
Soporta múltiples navegadores	Sí
Soporta CMS 3.0	Sí
Soporta Video Management Software	Sí
Aplicaciones móviles	XVRView (Android, iPhone & iPad)

Detección de Video y Alarma

Eventos	Grabación PTZ, tour, e-mail, FTP, snapshot, mensaje en pantalla
Detección de vídeo	Detección de movimiento, pérdida de vídeo
Otros eventos	Error de disco, poco espacio en disco, falla de conexión, conflicto con IPs

Reproducción & Copia de Seguridad

Reproducción simultánea	1CH
Modo de búsqueda	Hora, fecha, evento, canal
Función de reproducción	Reproducir, reproducir desde el principio, detener, reproducción lenta, revertir, acelerar, segmento anterior, segmento posterior, último fotograma, próximo fotograma, pantalla completa
USB HDD / Disco U	Sí
Grabadora de DVD USB	Sí
Formato de archivo	H264, AVI

Almacenamiento

Número de discos HDD	1
E-Sata	Sí

Control PTZ

Protocolo	SAMSUNG, RM110, HY, LG, PANASONIC, PHILIPS, SANLI, SANTACHI, SHARP, SONY, YAAN, VIDEOMAN
Modo del control	Pan, Tilt, Zoom, Preset, Cruise, Trace
Conexión	PoE. No posee RS-485

Otros

Control remoto	No
Fuente de alimentación	VDC 48/2A
Temperatura de trabajo	-10°C ~60°C
Humedad	10% ~ 90%
Dimensiones	4.3cm x 25.4cm x 22.4cm
Peso	0.9 Kg

Dimensiones (mm):

